

# FIAT DOBLO CARGO

Прайс-лист на модельный ряд 2013-2014 года



Версия	Описание	Объем грузового отсека (м <sup>3</sup> )	Рекомендованная розничная цена, руб.
Doblo Cargo Base	Фиат Добло фургон , короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 2040 кг, 1,4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП	3,2	585 000

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регулировка рулевой колонки по высоте	S
Тахометр	S
Перегородка грузового отсека	S
Задние брызговики	S
Крышка бензобака закрываемая на ключ	S
Пакет адаптации для РФ	S
Система предотвращения возгорания FPS	S
Трехточечные регулируемые по высоте инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира	S
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира	S
Электррозета 12 Вт	S
Полноразмерное запасное колесо	S
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона	S

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экстерьер	
Вторая сдвижная боковая дверь (левая)	7 000
Противотуманные фары	5 000
Краска кузова в цвет "металлик"	8 000
Задняя остекленная двухстворчатая распашная дверь	6 000
Боковая сдвижная дверь (правая)	12 000
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	2 500
Увеличенная грузоподъемность	5 000
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова	1 500
Передние и задние брызговики	1 800
Интерьер	
Перегородка грузового отсека с окном	1 500
Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона	1 500
Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте	2 000
Отделка сидений - серая искусственная кожа	3 000
Защитное покрытие грузового пространства	2 000



<b>Электрооборудование</b>	
Дистанционное управление центральным замком	1 500
Кондиционер	25 000
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида	3 000
Передние электростеклоподъемники и центральный замок	5 500
Подогрев сиденья водителя	5 500
Задние датчики парковки (парктроник)	8 000
Прикуриватель и пепельница на центральной консоли	800
<b>Безопасность</b>	
АБС	12 000
Подушка безопасности водителя	6 000
Подушка безопасности переднего пассажира	6 500
<b>Аудио</b>	
Аудиоподготовка (электропроводка и антенна, 2 динамика)	1 000
CD, MP3 магнитола и 2 динамика	8 500
<b>Пакеты опций</b>	
Comfort (включает в себя: дистанционное управление центральным замком, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, противотуманные фары, пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона, передние электростеклоподъемники и центральный замок, подогрев сиденья водителя, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте)	18 500
Safety (включает в себя: АБС, подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира)	19 500
Style (включает в себя: краска кузова в цвет "металлик", бамперы, окрашенные в цвет кузова, зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова )	10 000

S Стандартно



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Двигатель</b>	<b>1.4 8v</b>
Число и расположение цилиндров	4, в ряд, поперечно, спереди
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1368
Соответствие экологическим стандартам	Евро-4
Степень сжатия	11,1
Макс. мощность, кВт (л.с.), при об/мин	57 (77) 6000
Макс. крутящий момент, Нм (кгм), при об/мин	115 (11,7) 3000
Система газораспределения (привод)	SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу
Система питания топливом	Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением
Система зажигания	Электронная
<b>Трансмиссия</b>	
Тип привода	Передний
Сцепление	Сухое однодисковое, с гидроприводом
Коробка передач, число ступеней	Механическая, 5 + задний ход
<b>Рулевое управление</b>	
Тип	Реечное, с усилителем
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	10,5
<b>Тормозная система</b>	
Тип	Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами
Диаметр передних тормозных дисков, мм	257, вентилируемые
Диаметр задних тормозных барабанов, мм	228
Диаметр вакуумного усилителя, дюймы	10
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Независимая, типа МакФерсон, установленная на подрамнике, с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на продольно расположенных рессорах
<b>Колеса</b>	
Шины	185 / 65 R 15" - 175/75 R 14"*
<b>Электросистема (12 В)</b>	
Емкость аккумуляторной батареи, А.ч	60
<b>Топливный бак</b>	
Объем топливного бака, л	60
Максимальная скорость, км/ч	145 - 148
<b>Габаритные размеры</b>	
Колесная база, мм	2583
Габаритная длина, мм	4253
Габаритная ширина, мм	1722
Колея передних колес, мм	1514
Колея задних колес, мм	1505
Габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм	1831
Передний свес, мм	833
Задний свес, мм	837
<b>Проем задних дверей</b>	
Ширина, мм	1231
Высота, мм	1245
<b>Проем боковой двери</b>	
Ширина, мм	685
Высота, мм	1142
<b>Грузовой отсек</b>	
Длина, мм	1680
Ширина, мм	1470
Ширина между колесными арками, мм	1200
Высота, мм	1305
Погрузочная высота, мм	535
Грузовой отсек	
Объем, м <sup>3</sup>	3,2
<b>Масса</b>	
Собственная масса, кг	1190
Грузоподъемность (включая водителя), кг	730
Снаряженная масса, кг	1920
<b>Расход топлива, выбросы</b>	
Расход топлива, л/100 км	
Городской цикл	9,2
Загородный цикл	6,3
Смешанный цикл	7,4
Количество выбросов CO <sub>2</sub> , г/км	174

\* 175/75 R 14 для версии с увеличенной грузоподъемностью

